

IMPRESIÓN 3D

Fijador para impresión 3D 3DLAC

Laca en aerosol que sujeta la primera capa a la cama de la impresora 3D para que la pieza no se despegue mientras imprime.



CARACTERÍSTICAS

- Para PLA, ABS, PETG, Nylon y TPU
- Cama caliente entre 40 y 110 °C
- Se aplica sobre vidrio, espejo, aluminio, PEI y BuildTak
- Capa fina desde unos 20 cm, con la cama limpia y seca
- Los restos salen con agua o con alcohol isopropílico
- Aerosol inflamable, UN1950 clase 2.1

APLICACIONES

- Sujetar la primera capa para que la pieza no se despegue ni se le levanten las esquinas (warping)
- Impresión sobre camas de vidrio, espejo o aluminio y sobre láminas PEI o BuildTak
- Reemplazar la cinta Kapton sobre la cama de la impresora



Precio, stock y compra en línea

<https://www.mechatronicstore.cl/laca-para-impresora-3d-3dlac/>

ESCANEA EL CÓDIGO

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl

01 Descripción general

Su función es sujetar la primera capa plástica para mantener firme el inicio de la impresión, evitando errores indeseables.

3DLAC es el sustituto perfecto de la cinta Kapton y otros tipos de fijadores debido al ahorro de costos y su fácil aplicación.

Una ligera niebla de 3DLAC sobre la superficie es suficiente para sujetar completamente la primera capa de plástico a la base. Gracias a las propiedades de 3DLAC, mientras la base está caliente, el plástico extruido se adhiere firmemente. Una vez que la pieza impresa se enfría, se puede quitar con suavidad y sin daños

02 Contenido del paquete

Ítem	Cantidad
Envase de 3DLAC en aerosol	1

03 Accesorios recomendados

Se agregan al carro desde la página del producto, en «También agregar».

Producto	SKU
Alcohol Isopropílico 300cc con spray	A-088

04 Preguntas frecuentes

¿Con qué filamentos y camas funciona 3DLAC?

El fabricante lo indica para PLA, ABS, PETG, Nylon y TPU, con la cama caliente entre 40 y 110 °C, y para evitar el warping (las esquinas de la pieza que se levantan). Se aplica sobre vidrio, espejo, aluminio, PEI y BuildTak. En superficies plásticas, o antes de una pieza grande en un material técnico, el fabricante recomienda hacer una prueba.

¿Cómo se aplica 3DLAC?

Agita bien el envase antes de usarlo. Con la cama limpia y seca, aplica una capa fina desde unos 20 cm y espera a que seque antes de partir la impresión. El fabricante pide una temperatura ambiente mínima de 8 °C. Al terminar, invierte el envase para purgar la válvula, y si el difusor se tapa, límpialo con un cotonito humedecido en alcohol.

¿Cómo retiro la pieza y limpio la cama?

Espera a que la cama se enfríe antes de sacar la pieza. Si sigue pegada, un toque suave la suelta. El fabricante recomienda una capa fina, y con más producto la pieza queda más firme. Los restos se limpian con agua o con alcohol isopropílico, y la cama tiene que quedar seca antes de aplicar otra capa.

¿Qué precauciones hay que tener con 3DLAC?

Es un aerosol extremadamente inflamable y va a presión. Úsalo lejos del calor, de chispas y de llamas, no lo expongas al sol ni a más de 50 °C, y no perfores ni quemes el envase aunque esté vacío. Contiene alcohol isopropílico. Según su ficha de seguridad provoca irritación ocular grave y puede causar somnolencia o vértigo, así que aplícalo en un lugar ventilado y sin apuntar a la placa ni al cableado de la impresora. Guárdalo fuera del alcance de los niños.

05 Documentación y enlaces

Página del producto: <https://www.mechatronicstore.cl/laca-para-impresora-3d-3dlac/>

Documentación del fabricante

[Ficha técnica oficial de 3DLAC](#)

[Ficha de datos de seguridad de 3DLAC, en español \(2025\)](#)

[Página oficial de 3DLAC Spray](#)

06 Información del documento

Documento	FT D-601
Revisión	3
Fecha de emisión	04-10-2026
Fuentes	Página del producto en mechatronicstore.cl y documentación del fabricante

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Cambios
1	23-09-2026	Primera edición
2	24-09-2026	Se actualizó el formato del documento
3	04-10-2026	Se actualizó: fotos

Los datos de esta ficha son de referencia y provienen de la página del producto y de la documentación del fabricante. Pueden cambiar sin previo aviso. El precio, el stock y la versión vigente de esta ficha están en la página del producto.

Mechatronicstore SpA

RUT 76.954.614-6
Curicó, Chile

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl