

INSUMOS Y HERRAMIENTAS

Rollo de Estaño para Soldadura HARDEN 250g 1mm

Alambre de soldadura estaño plomo HARDEN 660356 de 1,0 mm con núcleo de resina, en carrete de 250 g.



CARACTERÍSTICAS

- Aleación estaño plomo (Sn/Pb) según el fabricante, que no publica la proporción exacta.
- Núcleo de resina que aporta el fundente durante la soldadura.
- Diámetro de 1,0 mm, apto para terminales, cables y componentes THT.
- Carrete de 250 g según el rótulo del fabricante.
- Buena soldabilidad y poca salpicadura de fundente y de partículas de soldadura, según Harden.
- Código de fabricante Harden 660356.

APLICACIONES

- Soldadura de componentes THT y pines de módulos en placas perforadas.
- Reparación de electrodomésticos, luminarias LED y computadores.
- Terminales, cables y empalmes eléctricos.
- Reparaciones generales de taller electrónico.



Precio, stock y compra en línea

<https://www.mechatronicstore.cl/rollo-estano-soldadura-harden-250g-1mm/>

ESCANEA EL CÓDIGO

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl

01 Descripción general

Rollo de soldadura HARDEN diseñado para aplicaciones generales de electrónica, electricidad y reparaciones de taller. Es alambre de estaño y plomo de 1,0 mm con núcleo de resina, en carrete de 250 g.



02 Contenido del paquete

Ítem	Cantidad
Carrete de alambre de soldadura HARDEN 1,0 mm de 250 g	1

03 Accesorios recomendados

Se agregan al carro desde la página del producto, en «También agregar».

Producto	SKU
Flux para soldar en pasta NC559 10 cc	E-006
Cinta de Malla desoldadora extractora de estaño 2mm 1.5m	E-205
Cautín 60W con regulador de temperatura	E-209

04 Preguntas frecuentes

¿Cuál es la composición de esta soldadura?

Es alambre de estaño y plomo (Sn/Pb) con núcleo de resina, código Harden 660356. El fabricante no publica la proporción exacta de la aleación. Como contiene plomo, no sirve para trabajos que exigen soldadura sin plomo.

¿Es necesario usar flux o pasta de soldar adicional?

El hilo trae un núcleo de resina que aporta el fundente mientras sueldas. Trabaja sobre una superficie limpia y soldable, como pide el fabricante. En superficies oxidadas o placas multicapa conviene agregar flux externo.

¿Para qué se recomienda el grosor de 1 mm?

Sirve para terminales, cables de calibre medio y componentes THT, cuyos pines atraviesan la placa. En pines muy juntos o componentes SMD el hilo de 1 mm aporta más estaño del necesario y se forman puentes entre pines con facilidad. Para esos trabajos conviene un alambre de 0,8 mm o más fino. Harden fabrica esta misma soldadura en 0,8 mm con carrete de 100 g (código 660355).

¿Qué cautín necesito para este estaño?

Harden no indica un modelo ni una temperatura de cautín. Lo que pide es esperar a que el cautín llegue a su temperatura de trabajo antes de soldar y dejar la punta estañada antes de apagarlo. Sirve un cautín tipo lápiz o una estación de soldadura, y si el tuyo tiene regulación puedes ajustar el calor al tamaño de la unión.

¿Qué cuidados necesito por el plomo?

Las instrucciones de Harden piden soldar con un purificador de aire y mantener la cabeza a unos 20 cm del punto de soldadura. Como el alambre contiene plomo, lávate las manos después de usarlo y no comas ni bebas mientras sueldas.

05 Documentación y enlaces

Página del producto: <https://www.mechatronicstore.cl/rollo-estano-soldadura-harden-250g-1mm/>

Documentación del fabricante

Harden Tools, Solder Wire Resin Core (660355 y 660356)

06 Información del documento

Documento	FT E-225V1
Revisión	4
Fecha de emisión	28-10-2026
Fuentes	Página del producto en mechatronicstore.cl y documentación del fabricante

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Cambios
1	29-09-2026	Primera edición
2	04-10-2026	Se actualizó: accesorios recomendados
3	06-10-2026	Se actualizó: accesorios recomendados
4	28-10-2026	Se actualizó: accesorios recomendados

Los datos de esta ficha son de referencia y provienen de la página del producto y de la documentación del fabricante. Pueden cambiar sin previo aviso. El precio, el stock y la versión vigente de esta ficha están en la página del producto.

Mechatronicstore SpA

RUT 76.954.614-6

Curicó, Chile

ventas@mechatronicstore.cl

WhatsApp +56 9 7616 7930

www.mechatronicstore.cl