

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Fusible Térmico 250V 10A 1 unidad

Fusible térmico axial de cápsula metálica para 250 V AC y 10 A. Abre el circuito para siempre al llegar a su temperatura de corte, que va de 72 a 300 °C según la variante



DATOS CLAVE

Versiones

28, cada una con su SKU

Tipo

Fusible Térmico Axial (No reseteable)

Voltaje Máximo

250V AC

Corriente Máxima

10 Amperios

Dimensiones Cápsula

Ø 4mm x 11mm (Largo)

Material

Cuerpo Metálico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tensión nominal de 250 V AC. Los fabricantes de este tipo no publican un valor para corriente continua
- Temperatura de corte (Tf) a elección entre 72 y 300 °C, impresa en la cápsula
- Un solo uso. Una pastilla interna se funde en Tf y un resorte separa el contacto
- Corriente nominal de 10 A
- Cápsula metálica de 4 mm de diámetro por 11 mm de largo, con patas axiales
- La cápsula queda conectada al circuito y tiene que ir aislada del chasis



Precio, stock y compra en línea

<https://www.mechatronicstore.cl/fusible-termico-250v-10a-1-unidad/>

ESCANEA EL CÓDIGO

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl

01 Descripción general

El Fusible Térmico Metálico (Thermal Cutoff) abre el circuito para siempre cuando su cápsula llega a la temperatura de corte. En un aparato es la protección de respaldo del termostato y corta si el equipo se sobrecalienta.

Se usa como repuesto en calefactores, planchas, hornos, freidoras de aire y pistolas de calor que traen un fusible térmico de 10 A, y para proteger transformadores.

Disponemos de una amplia gama para cubrir desde protecciones sensibles hasta aplicaciones de alta temperatura:

02 Especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas Generales

Tipo	Fusible Térmico Axial (No reseteable)
Voltaje Máximo	250V AC
Corriente Máxima	10 Amperios
Dimensiones Cápsula	Ø 4mm x 11mm (Largo)
Material	Cuerpo Metálico

Versiones disponibles

Versión	SKU
120°	GV2-6
300°	GL2-4V2
285°	GL2-4
260°	GL2-3V2
240°	GL2-3
230°	GL2-2V2
220°	GL2-2
192°	GL2-1V2
185°	GL2-1
172°	GK6-9V2
165°	GK6-9
160°	GL1-5V2
157°	GL1-5
145°	GL1-4V2
135°	GL1-4
130°	GL1-3V2
121°	GL1-3
115°	GL1-2V2
95°	GL1-2
85°	GL1-1V2
72°	GL1-1
280°	GG1-7
216°	GG1-6
184°	GG3-5
133°	GG1-8
128°	GG6-8V2
110°	GG1-5
100°	GG6-8V1

03 Contenido del paquete

Ítem	Cantidad
Fusible térmico 250 V AC 10 A de la temperatura elegida	1

04 Aplicaciones

- Repuesto en calefactores y estufas eléctricas
- Repuesto en planchas, hornos eléctricos y freidoras de aire
- Repuesto en cafeteras, hervidores y pistolas de calor
- Protección térmica en transformadores

05 Documentación y enlaces

Página del producto: <https://www.mechatronicstore.cl/fusible-termico-250v-10a-1-unidad/>

Documentación del fabricante

Hoja de datos Sante STS, fusible térmico metálico del mismo tipo (referencia, otro fabricante)

Catálogo MICROTEMP G4, montaje, soldadura y uso en DC (referencia, otro fabricante)

06 Información del documento

Documento	FT 35960
Revisión	1
Fecha de emisión	03-10-2026
Fuentes	Página del producto en mechatronicstore.cl y documentación del fabricante

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Cambios
1	03-10-2026	Primera edición

Los datos de esta ficha son de referencia y provienen de la página del producto y de la documentación del fabricante. Pueden cambiar sin previo aviso. El precio, el stock y la versión vigente de esta ficha están en la página del producto.

Mechatronicstore SpA
RUT 76.954.614-6
Curicó, Chile

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl